

GPSR-PRODUKT- UND SICHERHEITSDOKUMENTATION

Schacht-, Arbeits- und Belüftungsgitter

Marke: Duebre

Artikelnummer: je nach Ausführung (siehe Abschnitt 1)

Produktart: Schacht-, Arbeits- bzw. Belüftungsgitter zur Absicherung offener Schächte

1. Technische Daten und Ausführungen

Dieses Dokument gilt für die folgenden Ausführungen. Maße, Gewichte, Drücke und weitere technische Daten der jeweiligen Ausführung sind der Produktseite bzw. dem Produktetikett zu entnehmen.

- 2602-1000 – Arbeitsgitter SG020 Ø 1000 mm - Sondergröße - Schachtabdeckung mit Aussparung
- 2602-1040 – Arbeitsgitter SG020 Ø 1040 mm - Sondergröße - Schachtabdeckung mit Aussparung
- 2602-0655 – Arbeitsgitter SG020 Ø 655 mm - Sondergröße - Schachtabdeckung mit Aussparung
- 2602-0000 – Arbeitsgitter SG020 Ø 670 mm Schachtabdeckung mit Aussparung (mit Fahnen)
- 2602-0720 – Arbeitsgitter SG020 Ø 720 mm - Sondergröße - Schachtabdeckung mit Aussparung
- 2602-0800 – Arbeitsgitter SG020 Ø 800 mm - Sondergröße - Schachtabdeckung mit Aussparung
- 2602-0840 – Arbeitsgitter SG020 Ø 840 mm - Sondergröße - Schachtabdeckung mit Aussparung
- 2602-0850 – Arbeitsgitter SG020 Ø 850 mm - Sondergröße - Schachtabdeckung mit Aussparung
- 2602-0870 – Arbeitsgitter SG020 Ø 870 mm - Sondergröße - Schachtabdeckung mit Aussparung
- 2602-0001 – Arbeitsgitter SG021 Ø 670 mm Schachtabdeckung mit Aussparung (ohne Fahnen)
- 2604-0000 – Arbeitsgitter klappbar SG040 Ø 670 mm Schachtabdeckung mit Aussparung (mit Fahnen)
- 2604-0001 – Arbeitsgitter klappbar SG041 Ø 670 mm Schachtabdeckung mit Aussparung (ohne Fahnen)
- 2603-0000 – Belüftungsgitter SG030 Ø 670 mm Schachtabdeckung geschlossen (mit Fahnen)
- 2603-0800 – Belüftungsgitter SG030 Ø 800 mm - Sondergröße - Schachtabdeckung geschlossen
- 2603-0840 – Belüftungsgitter SG030 Ø 840 mm - Sondergröße - Schachtabdeckung geschlossen
- 2603-0870 – Belüftungsgitter SG030 Ø 870 mm - Sondergröße - Schachtabdeckung geschlossen

- 2603-0001 – Belüftungsgitter SG031 Ø 670 mm Schachtabdeckung geschlossen (ohne Fahnen)
- 2605-0000 – Belüftungsgitter klappbar SG050 Ø 670 mm Schachtabdeckung geschlossen (mit Fahnen)
- 2605-0001 – Belüftungsgitter klappbar SG051 Ø 670 mm Schachtabdeckung geschlossen (ohne Fahnen)
- 2601-0625 – Schachtgitter SG010 Ø 625 mm - Sondergröße - Schachtabdeckung mit Umlenkrolle
- 2601-0000 – Schachtgitter SG010 Ø 670 mm Schachtabdeckung mit Umlenkrolle (mit Fahnen)
- 2601-0800 – Schachtgitter SG010 Ø 800 mm - Sondergröße - Schachtabdeckung mit Umlenkrolle
- 2601-0880 – Schachtgitter SG010 Ø 880 mm - Sondergröße - Schachtabdeckung mit Umlenkrolle
- 2601-0001 – Schachtgitter SG011 Ø 670 mm Schachtabdeckung mit Umlenkrolle (ohne Fahnen)

2. Hersteller

Duebre
Herdternstraße 4
72581 Dettingen an der Erms
Deutschland

Marke: Duebre
E-Mail: sales@duebre.com
Telefon: +49 (0)7123 - 96 298-0

Vertrieb und Ansprechpartner in Deutschland

Erwin Witzenberger e.K. (SysKan)
Marktanger 14
86447 Aindling
Deutschland
E-Mail: info@syskan.de

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Gitter werden auf offene Schachttöffnungen gesetzt und sichern diese gegen Absturz von Personen und Hineinfallen von Gegenständen, ermöglichen aber Arbeiten (z. B. Schlauch- und Gerätedurchführung) bzw. die Belüftung des Schachts.

Das Gitter muss zum Durchmesser der Schachttöffnung passen und sicher aufliegen.

Das Produkt ist für den gewerblichen Einsatz durch eingewiesene und fachkundige Personen bestimmt. Die Verwendung darf ausschließlich für die vorgesehenen Anwendungen und unter Beachtung der Sicherheitshinweise erfolgen.

4. Vorhersehbare Fehlanwendung

- Nicht befahren und nicht als Arbeits- oder Standfläche bzw. Leiter benutzen.
- Nicht auf Schachttöffnungen verwenden, für die es nicht passt.

- Nicht als alleinige Verkehrssicherung verwenden.

5. Wichtige Sicherheitshinweise

Gitter sind schwer und kantig. Beim Tragen und Aufsetzen Handschuhe und Sicherheitsschuhe tragen – Quetschgefahr.

Sicheren Sitz vor Beginn der Arbeiten prüfen; Gitter zusätzlich mit Absperrung, Fahnen bzw. Warnzeichen kenntlich machen.

Den Arbeitsbereich, insbesondere an Schächten und im öffentlichen Verkehrsraum, ausreichend absichern und die geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften beachten.

6. Verwendung

6.1 Vorbereitung

Passendes Gitter wählen, auf Beschädigung prüfen und den Bereich um die Schachttöffnung absichern.

6.2 Anwendung

Gitter mittig auf die Schachttöffnung setzen, sicheren Sitz prüfen und ggf. Fahnen bzw. Warnzeichen anbringen. Beim Entfernen zuerst die Arbeiten im Schacht beenden.

6.3 Nach der Verwendung

Gitter reinigen und auf Verformung und Beschädigung prüfen.

7. Lagerung

- Sauber und trocken lagern, gegen Umfallen sichern.

8. Restrisiken

Absturz

Unpassende oder verrutschte Gitter.

Quetschungen

Beim Tragen und Aufsetzen.

9. Entsorgung

Produkt und Verpackung entsprechend den am Einsatzort geltenden gesetzlichen und kommunalen Vorschriften entsorgen. Metallteile können dem Metallrecycling zugeführt werden.

10. Hersteller- und Produktkennzeichnung

Duebre

Schacht-, Arbeits- und Belüftungsgitter

Art.-Nr.: je nach Ausführung

Hersteller: Duebre

Herdternstraße 4

72581 Dettingen an der Erms

Deutschland
sales@duebre.com

Vertrieb: Erwin Witzenberger e.K. (SysKan), info@syskan.de

11. Interne GPSR-Risikoanalyse

Produkt: Schacht-, Arbeits- und Belüftungsgitter

Marke: Duebre

Artikelnummer: je nach Ausführung

Hersteller: Duebre

Bewertungsgrundlage: bestimmungsgemäße und vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung

Gefährdung: Absturz in den Schacht

Mögliche Beeinträchtigung: schwere Verletzungen. Risikominderung: passende Größe, sicherer Sitz, zusätzliche Absperrung.

Erstellt am: 12.10.2026

Hersteller: Duebre | Herdternstraße 4 | 72581 Dettingen an der Erms | Deutschland | E-Mail:
sales@duebre.com

Vertrieb: Erwin Witzenberger e.K. (SysKan) | Marktanger 14 | 86447 Aindling | E-Mail:
info@syskan.de