

GPSR-PRODUKT- UND SICHERHEITSDOKUMENTATION

Kanalreinigungsdüsen (Standard-, Stocher-, Granat- und Kugeldüsen, Düsensets)

Marke: Duebre

Artikelnummer: je nach Ausführung (siehe Abschnitt 1)

Produktart: Hochdruck-Reinigungsdüse mit Düseneinsätzen

1. Technische Daten und Ausführungen

Dieses Dokument gilt für die folgenden Ausführungen. Maße, Gewichte, Drücke und weitere technische Daten der jeweiligen Ausführung sind der Produktseite bzw. dem Produktetikett zu entnehmen.

- 0001-9951 – Düsenauswahlbund 1/2" inkl. 6 Düsen, Stahleinsätze
- 0001-9914 – Düsenauswahlbund 1/4" inkl. 5 Düsen, gebohrt und Stahleinsätze
- 0001-9937 – Düsenauswahlbund 3/8" inkl. 3 Düsen, Stahleinsätze
- 0001-9938 – Düsenauswahlbund 3/8" inkl. 6 Düsen, Stahleinsätze
- BX01-0001 – Düsenkoffer Set 2 "mittel" mit 1/2" Düsen (Keramikeinsätze)
- 0302-0000 – Granatbombe 1 1/4" GB125, Reinigungsdüse ExLJ
- 0301-0000 – Granatbombe 1" GB100, Reinigungsdüse ExLJ
- 0805-0000 – Granatbombe 1" GB100L, Reinigungsdüse ExLJ
- 0801-0000 – Granatbombe 1/2" GB050, Reinigungsdüse ExLJ
- 0801-0000F – Granatbombe 1/2" GB050, Reinigungsdüse ExLJ mit Vorstrahl
- 0905-0000 – Granatbombe 1/2" GBH050, Reinigungsdüse ExLJ
- 0905-G040 – Granatbombe 1/2" lang, mit Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0905-G055 – Granatbombe 1/2" lang, mit Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0905-G070 – Granatbombe 1/2" lang, mit Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0905-G040F – Granatbombe 1/2" lang, mit Vorstrahl und Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0905-G055F – Granatbombe 1/2" lang, mit Vorstrahl und Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0905-G070F – Granatbombe 1/2" lang, mit Vorstrahl und Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0904-G040 – Granatbombe 1/2" mit Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0904-G055 – Granatbombe 1/2" mit Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0904-G070 – Granatbombe 1/2" mit Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0904-G040F – Granatbombe 1/2" mit Vorstrahl und Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0904-G055F – Granatbombe 1/2" mit Vorstrahl und Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0904-G070F – Granatbombe 1/2" mit Vorstrahl und Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0904-0000F – Granatbombe 1/2" mit Vorstrahl, ExLJ Reinigungsdüse
- 0904-0000 – Granatbombe 1/2", Reinigungsdüse ExLJ
- 0803-0000 – Granatbombe 3/4" GB075, Reinigungsdüse ExLJ
- 0902-G040 – Granatbombe 3/8" mit Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse

- 0902-G055 – Granatbombe 3/8" mit Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0902-G070 – Granatbombe 3/8" mit Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0902-G100 – Granatbombe 3/8" mit Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0902-G040F – Granatbombe 3/8" mit Vorstrahl und Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0902-G055F – Granatbombe 3/8" mit Vorstrahl und Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0902-G070F – Granatbombe 3/8" mit Vorstrahl und Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 0902-G100F – Granatbombe 3/8" mit Vorstrahl und Stahleinsätzen, ExPJ Reinigungsdüse
- 95019 – Kanalreinigungsdüsen Extra Life Jets Set 1"
- 95017 – Kanalreinigungsdüsen Extra Life Jets Set 1/2"
- 95018 – Kanalreinigungsdüsen Extra Life Jets Set 3/4"
- 40551-10RS – Kugeldüse 1/2", 10x Rückstrahl gebohrt, 1x Vorstrahl
- 40551-01 – Kugeldüse 1/2", 6x Rückstrahl gebohrt, 1x Vorstrahl
- 40551-02 – Kugeldüse 1/2", 6x Rückstrahl gebohrt, 4x Vorstrahl
- 40551-03 – Kugeldüse 1/2", 6x Rückstrahl gebohrt, ohne Vorstrahl
- 3891-0000 – Standarddüse 1 1/4" ExLJ Reinigungsdüse mit Keramikeinsätzen
- 3891-0000F – Standarddüse 1 1/4" SN125 mit Vorstrahl, Reinigungsdüse ExLJ
- 3890-0000 – Standarddüse 1" SN100 ExLJ Reinigungsdüse mit Keramikeinsätzen
- 3890-0000F – Standarddüse 1" mit Vorstrahl SN100 ExLJ Reinigungsdüse mit Keramikeinsätzen
- 3888-0000 – Standarddüse 1/2" SN50 ExLJ Reinigungsdüse mit Keramikeinsätzen
- 3888-0000F – Standarddüse 1/2" mit Vorstrahl, SN50 Reinigungsdüse ExLJ
- 1152-D020F – Standarddüse 1/4", ExPJ mit Vorstrahl, Reinigungsdüse 20 Liter
- 1152-D020 – Standarddüse 1/4", ExPJ, Reinigungsdüse 20 Liter
- 1153-9940F – Standarddüse 1/4", gebohrt, ExPJ Reinigungsdüse mit Vorstrahl, 40 lit.
- 1153-9960F – Standarddüse 1/4", gebohrt, ExPJ Reinigungsdüse mit Vorstrahl, 60 lit.
- 1153-9940 – Standarddüse 1/4", gebohrt, ExPJ Reinigungsdüse ohne Vorstrahl, 40 lit.
- 1153-9960 – Standarddüse 1/4", gebohrt, ExPJ Reinigungsdüse ohne Vorstrahl, 60 lit.
- 1151-9920F – Standarddüse 1/8", ExPJ mit Vorstrahl, Reinigungsdüse 20 Liter
- 1151-9930F – Standarddüse 1/8", ExPJ mit Vorstrahl, Reinigungsdüse 30 Liter
- 1151-9920 – Standarddüse 1/8", ExPJ, Reinigungsdüse 20 Liter
- 1151-9930 – Standarddüse 1/8", ExPJ, Reinigungsdüse 30 Liter
- 113275 – Standarddüse 3/4" ExLJ Reinigungsdüse mit Keramikeinsätzen
- 3889-0000 – Standarddüse 3/4" SN075 ExLJ Reinigungsdüse mit Keramikeinsätzen
- 3889-0000F – Standarddüse 3/4" mit Vorstrahl SN075 ExLJ Reinigungsdüse mit Keramikeinsätzen
- 1156-G070 – Standarddüse 3/8" Stahleinsätzen, ExPJ 70 Liter
- 1156-G055F – Standarddüse 3/8" Vorstrahl - Stahleinsätze, ExPJ 55 Liter
- 1156-G060F – Standarddüse 3/8" Vorstrahl - Stahleinsätze, ExPJ 60 Liter
- 1156-G070F – Standarddüse 3/8" Vorstrahl - Stahleinsätzen, ExPJ 70 Liter
- 1156-G040F – Standarddüse 3/8" Vorstrahl-Stahleinsätzen, ExPJ 40 Liter
- 1156-G055 – Standarddüse 3/8", Stahleinsätze, ExPJ 55 Liter
- 1156-G040 – Standarddüse 3/8", Stahleinsätze, ExPJ, 40 Liter
- 1156-G060 – Standarddüse 3/8", Stahleinsätzen, ExPJ 60 Liter
- 3907-0000 – Stocherdüse 1 1/4" CP125 ExLJ, Keramikeinsätze
- 3906-0000 – Stocherdüse 1 1/4" CP125L ExLJ, Keramikeinsätze
- 3905-0000 – Stocherdüse 1" CP100 ExLJ, Keramikeinsätze

- 3904-0000 – Stocherdüse 1" CP100L ExLJ, Keramikeinsätze
- 0605-m.B. – Stocherdüse 1" mit Bohrspitze, Reinigungsdüse
- 113383 – Stocherdüse 1/2" ExLJ, Edelstahl, Keramikeinsätze
- 3902-0000 – Stocherdüse 1/2" ExLJ, Keramikeinsätze
- 3912-G040 – Stocherdüse 1/2" Reinigungsdüse ExPJ mit Stahleinsätze
- 3912-G070 – Stocherdüse 1/2" Reinigungsdüse ExPJ mit Stahleinsätze
- 3912-G100 – Stocherdüse 1/2" Reinigungsdüse ExPJ mit Stahleinsätze
- 3912-G055 – Stocherdüse 1/2" Reinigungsdüse ExPJ mit Stahleinsätze
- 3912-G060 – Stocherdüse 1/2" Reinigungsdüse ExPJ mit Stahleinsätze
- 0603-m.B. – Stocherdüse 1/2" mit Bohrspitze, Reinigungsdüse
- 0602-m.B. – Stocherdüse 1/4" mit Bohrspitze, gebohrt, Reinigungsdüse
- 0611-9920 – Stocherdüse 1/4", 20 lit, Reinigungsdüse ExPJ gebohrt
- 0611-9940 – Stocherdüse 1/4", 40 lit, Reinigungsdüse ExPJ gebohrt
- 0611-9960 – Stocherdüse 1/4", 60 lit, Reinigungsdüse ExPJ gebohrt
- 0619-9920 – Stocherdüse 1/8", 20 lit, Reinigungsdüse ExPJ gebohrt
- 0619-9930 – Stocherdüse 1/8", 30 lit, Reinigungsdüse ExPJ gebohrt
- 3903-0000 – Stocherdüse 3/4" CP075 ExLJ, Keramikeinsätze
- 0604-m.B. – Stocherdüse 3/4" mit Bohrspitze, Reinigungsdüse
- 3911-0000 – Stocherdüse 3/8" CP037 ExLJ, Keramikeinsätze
- 3911-G040 – Stocherdüse 3/8" Reinigungsdüse mit Stahleinsätze
- 3911-G070 – Stocherdüse 3/8" Reinigungsdüse mit Stahleinsätze
- 3911-G100 – Stocherdüse 3/8" Reinigungsdüse mit Stahleinsätze
- 3911-G055 – Stocherdüse 3/8" Reinigungsdüse mit Stahleinsätze
- 22268 – Stocherdüse 3/8" mit Bohrspitze, Reinigungsdüse

2. Hersteller

Duebre
Herdternstraße 4
72581 Dettingen an der Erms
Deutschland

Marke: Duebre
E-Mail: sales@duebre.com
Telefon: +49 (0)7123 - 96 298-0

Vertrieb und Ansprechpartner in Deutschland

Erwin Witzenberger e.K. (SysKan)
Marktanger 14
86447 Aindling
Deutschland
E-Mail: info@syskan.de

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Hochdruck-Reinigungsdüsen dienen der Reinigung von Rohrleitungen, Abfluss- und Kanalleitungen. Sie werden auf einen passenden Hochdruck-Reinigungsschlauch geschraubt und mit einem Hochdruck-Spülgerät bzw. Spülfahrzeug betrieben.

Die nach hinten gerichteten Strahlen erzeugen den Vortrieb und spülen gelöste Ablagerungen aus; ein Vorstrahl (je nach Ausführung) löst Verstopfungen in Fahrtrichtung.

Als Medium ist ausschließlich Wasser zulässig. Anschlussgewinde, Düsenbestückung, Pumpenleistung und Schlauch müssen zueinander und zur Leitung passen. Die zulässigen Betriebsdrücke von Pumpe, Schlauch und Armaturen dürfen nicht überschritten werden.

Das Produkt ist für den gewerblichen Einsatz durch eingewiesene und fachkundige Personen bestimmt. Die Verwendung darf ausschließlich für die vorgesehenen Anwendungen und unter Beachtung der Sicherheitshinweise erfolgen.

4. Vorhersehbare Fehlanwendung

- Nicht außerhalb der Leitung unter Druck setzen oder den Strahl ins Freie richten.
- Den Wasserstrahl niemals auf Personen, Tiere oder elektrische Anlagen richten.
- Nicht mit anderen Medien als Wasser betreiben.
- Nicht über dem zulässigen Betriebsdruck von Pumpe, Schlauch oder Armaturen betreiben.
- Nicht mit beschädigtem Düsenkörper, beschädigtem Gewinde oder verschlissenen bzw. fehlenden Düseneinsätzen verwenden.
- Nicht als Schlag-, Hebel- oder Rammwerkzeug verwenden.

5. Wichtige Sicherheitshinweise

Hochdruck-Wasserstrahlen können schwere Verletzungen verursachen, auch durch die Kleidung hindurch. Die Düse erst unter Druck setzen, wenn sie vollständig und ausreichend weit in die Leitung eingeführt ist. Vor dem Herausziehen den Druck abschalten bzw. vollständig abbauen.

Vor jedem Einsatz Düsenkörper, Düseneinsätze, Gewinde und Schlauchanschluss auf Beschädigung, Verschleiß und Verstopfung prüfen und die Verbindung fest anziehen.

Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe und bei Bedarf Gehörschutz.

Den Arbeitsbereich, insbesondere an Schächten und im öffentlichen Verkehrsraum, ausreichend absichern und die geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften beachten.

6. Verwendung

6.1 Vorbereitung

Düse passend zu Anschlussgewinde, Leitungsdurchmesser, Verschmutzung und Pumpenleistung wählen. Düseneinsätze auf Durchgang prüfen, Düse fest mit dem Hochdruckschlauch verschrauben, Arbeitsbereich absichern und Schutzausrüstung anlegen.

6.2 Anwendung

Die Düse ausreichend weit in die Leitung einführen. Erst dann die Pumpe einschalten und den Druck langsam erhöhen. Den Schlauch kontrolliert nachführen, zum Ausspülen langsam zurückziehen und vor dem Herausziehen den Druck abschalten.

6.3 Nach der Verwendung

Düse mit klarem Wasser durchspülen, Düseneinsätze und Gewinde reinigen und auf Verschleiß prüfen. Beschädigte oder verschlissene Teile vor dem nächsten Einsatz austauschen.

7. Lagerung

- Gereinigt, trocken und frostfrei lagern.
- Restwasser vor dem Lagern entfernen.
- Gewinde und Düseneinsätze vor Beschädigung schützen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

8. Restrisiken

Verletzung durch den Hochdruck-Wasserstrahl

Tritt die Düse unter Druck aus der Leitung aus, kann der Strahl schwere Verletzungen verursachen. Druck nur in der Leitung aufbauen.

Peitschen von Schlauch und Düse

Ein unter Druck stehender Schlauch kann unkontrolliert ausschlagen. Schlauch kontrolliert führen.

Lösen der Verschraubung

Nicht fest angezogene oder beschädigte Gewinde können sich unter Druck lösen. Vor jedem Einsatz prüfen.

Kontakt mit Abwasser

Abwasser und Ablagerungen können Krankheitserreger enthalten. Schutzausrüstung tragen und auf Hygiene achten.

9. Entsorgung

Produkt und Verpackung entsprechend den am Einsatzort geltenden gesetzlichen und kommunalen Vorschriften entsorgen. Metallteile können dem Metallrecycling zugeführt werden.

10. Hersteller- und Produktkennzeichnung

Duebre

Kanalreinigungsdüsen (Standard-, Stocher-, Granat- und Kugeldüsen, Düsensets)

Art.-Nr.: je nach Ausführung

Hersteller: Duebre

Herdternstraße 4

72581 Dettingen an der Erms

Deutschland

sales@duebre.com

Vertrieb: Erwin Witzemberger e.K. (SysKan), info@syskan.de

11. Interne GPSR-Risikoanalyse

Produkt: Kanalreinigungsdüsen (Standard-, Stocher-, Granat- und Kugeldüsen, Düsensets)

Marke: Duebre

Artikelnummer: je nach Ausführung

Hersteller: Duebre

Bewertungsgrundlage: bestimmungsgemäße und vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung

Gefährdung: Hochdruck-Wasserstrahl

Mögliche Beeinträchtigung: Schnitt- und Injektionsverletzungen. Risikominderung: Druck nur in der Leitung aufbauen, vor dem Herausziehen abschalten, Schutzausrüstung.

Gefährdung: Lösen der Gewindeverbindung

Mögliche Beeinträchtigung: Verletzung durch Strahl oder Düse. Risikominderung: Sichtprüfung und festes Anziehen vor jedem Einsatz.

Gefährdung: Kontakt mit Abwasser

Mögliche Beeinträchtigung: Infektionen. Risikominderung: Schutzausrüstung tragen, Hygienemaßnahmen beachten.

Erstellt am: 12.10.2026

Hersteller: Duebre | Herdternstraße 4 | 72581 Dettingen an der Erms | Deutschland | E-Mail: sales@duebre.com

Vertrieb: Erwin Witzemberger e.K. (SysKan) | Marktanger 14 | 86447 Aindling | E-Mail: info@syskan.de