

GPSR-PRODUKT- UND SICHERHEITSDOKUMENTATION

Kurzliner-Repair-Sets

Marke: SysKan

Artikelnummer: je nach Ausführung (siehe Abschnitt 1)

Produktart: Kurzliner-Repair-Set (Glasfasermatte, 2K-Silikatharz und Zubehör) zur partiellen Rohrsanierung

1. Technische Daten und Ausführungen

Dieses Dokument gilt für die folgenden Ausführungen. Maße, Gewichte, Drücke und weitere technische Daten der jeweiligen Ausführung sind der Produktseite bzw. dem Produktetikett zu entnehmen.

- 112661 – Kurzliner-Repair-Set, DN 100, Länge 550 mm, Sommer
- 113558 – Kurzliner-Repair-Set, DN 100, Länge 550 mm, Winter
- 113562 – Kurzliner-Repair-Set, DN 125, Länge 550 mm, Sommer
- 113568 – Kurzliner-Repair-Set, DN 125, Länge 550 mm, Winter
- 112662 – Kurzliner-Repair-Set, DN 150, Länge 550 mm, Sommer
- 113559 – Kurzliner-Repair-Set, DN 150, Länge 550 mm, Winter
- 113563 – Kurzliner-Repair-Set, DN 200, Länge 550 mm, Sommer
- 113569 – Kurzliner-Repair-Set, DN 200, Länge 550 mm, Winter

2. Hersteller

Erwin Witzemberger e.K.
Marktanger 14
86447 Aindling
Deutschland

Marke: SysKan
E-Mail: info@syskan.de

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Kurzliner-Repair-Set dient der partiellen Sanierung von Schadstellen in Abwasserleitungen. Die mit dem Zweikomponenten-Harz getränkte Glasfasermatte wird mit einem Sanierungspacker an die Rohrwand gepresst und härtet dort aus.

Sommer- bzw. Winterharz entsprechend der Verarbeitungstemperatur verwenden.

Das Produkt ist für den gewerblichen Einsatz durch eingewiesene und fachkundige Personen bestimmt. Die Verwendung darf ausschließlich für die vorgesehenen Anwendungen und unter Beachtung der Sicherheitshinweise erfolgen.

Eine mitgelieferte Bedienungs- oder Montageanleitung ist vor der ersten Verwendung vollständig zu lesen und zu beachten.

4. Vorhersehbare Fehlanwendung

- Harzkomponenten nicht verschlucken, nicht in Augen oder auf die Haut bringen.
- Nicht außerhalb der angegebenen Verarbeitungstemperaturen verarbeiten.
- Komponenten nicht in anderem Mischungsverhältnis oder mit anderen Stoffen mischen.
- Nicht in geschlossenen, unbelüfteten Räumen verarbeiten.

5. Wichtige Sicherheitshinweise

Die Harzkomponenten sind chemische Produkte. Vor der Verwendung die Sicherheitsdatenblätter und Gefahrenhinweise auf den Gebinden beachten.

Schutzhandschuhe (im Set enthalten), Schutzbrille und geeignete Arbeitskleidung tragen; Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser spülen, bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen.

Beim Aushärten entsteht Wärme (exotherme Reaktion). Angemischtes Harz nicht in großen Mengen stehen lassen.

Glasfaserschnitte können Haut reizen – Handschuhe tragen.

Den Arbeitsbereich, insbesondere an Schächten und im öffentlichen Verkehrsraum, ausreichend absichern und die geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften beachten.

6. Verwendung

6.1 Vorbereitung

Leitung reinigen und inspizieren, Schadstelle vermessen. Komponenten auf Verarbeitungstemperatur bringen, Packer mit Schutzfolie vorbereiten.

6.2 Anwendung

Harz gemäß Anleitung anmischen, Glasfasermatte vollständig tränken, auf den Packer wickeln, positionieren und durch Füllen des Packers andrücken. Aushärtezeit abwarten, Packer entlüften und entfernen. Ergebnis per Kamera prüfen.

6.3 Nach der Verwendung

Werkzeuge reinigen, Reste vollständig aushärten lassen und entsorgen.

7. Lagerung

- Originalverschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern; Haltbarkeit beachten.
- Vor Sonnenlicht schützen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

8. Restrisiken

Haut- und Augenkontakt mit Harz

Harzkomponenten können reizend bzw. sensibilisierend wirken. Schutzausrüstung tragen.

Wärmeentwicklung

Beim Aushärten entsteht Wärme.

Kontakt mit Abwasser

Abwasser und Ablagerungen können Krankheitserreger enthalten. Schutzausrüstung tragen und auf Hygiene achten.

9. Entsorgung

Nicht ausgehärtete Harzreste und Gebinde gemäß Sicherheitsdatenblatt und den örtlichen Vorschriften als Sonderabfall entsorgen. Vollständig ausgehärtete Reste können als Restmüll bzw. Baustellenabfall entsorgt werden.

10. Hersteller- und Produktkennzeichnung

SysKan
Kurzliner-Repair-Sets
Art.-Nr.: je nach Ausführung

Hersteller: Erwin Witzenberger e.K.
Marktanger 14
86447 Aindling
Deutschland
info@syskan.de

11. Interne GPSR-Risikoanalyse

Produkt: Kurzliner-Repair-Sets
Marke: SysKan
Artikelnummer: je nach Ausführung
Hersteller: Erwin Witzenberger e.K.
Bewertungsgrundlage: bestimmungsgemäße und vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung

Gefährdung: chemische Komponenten

Mögliche Beeinträchtigung: Reizungen, Sensibilisierung. Risikominderung: Sicherheitsdatenblatt, Schutzausrüstung, Belüftung.

Gefährdung: Kontakt mit Abwasser

Mögliche Beeinträchtigung: Infektionen. Risikominderung: Schutzausrüstung tragen, Hygienemaßnahmen beachten.

Erstellt am: 12.10.2026

Hersteller: Erwin Witzenberger e.K. | Marktanger 14 | 86447 Aindling | Deutschland

Marke: SysKan | E-Mail: info@syskan.de