GPSR-PRODUKT- UND SICHERHEITSDOKUMENTATION

Sanierungs- und Hausanschlusspacker

Marke: SysKan

Artikelnummer: je nach Ausführung (siehe Abschnitt 1)

Produktart: Pneumatischer Sanierungs- bzw. Hausanschlusspacker

1. Technische Daten und Ausführungen

Dieses Dokument gilt für die folgenden Ausführungen. Maße, Gewichte, Drücke und weitere technische Daten der jeweiligen Ausführung sind der Produktseite bzw. dem Produktetikett zu entnehmen.

- 20029 – HD-Sanierungspacker NW 100-250 mm, Länge 1000 mm, Ø 66 mm
- 20017 – HD-Sanierungspacker NW 100-250 mm, Länge 2000 mm, Ø 66 mm
- 20013 – HD-Sanierungspacker NW 100-250 mm, Länge 3000 mm, Ø 66 mm
- 20030 – HD-Sanierungspacker NW 125-300 mm, Länge 1000 mm, Ø 90 mm
- 20031 – HD-Sanierungspacker NW 125-300 mm, Länge 2000 mm, Ø 90 mm
- 20032 – HD-Sanierungspacker NW 125-300 mm, Länge 3000 mm, Ø 90 mm
- 20033 – HD-Sanierungspacker NW 125-300 mm, Länge 4000 mm, Ø 90 mm
- 20035 – HD-Sanierungspacker NW 200-500 mm, Länge 1500 mm, Ø 164 mm
- 20036 – HD-Sanierungspacker NW 200-500 mm, Länge 2000 mm, Ø 150 mm
- 20019 – HD-Sanierungspacker NW 30-100 mm, Länge 1000 mm, Ø 28 mm
- 20020 – HD-Sanierungspacker NW 30-100 mm, Länge 1500 mm, Ø 28 mm
- 20021 – HD-Sanierungspacker NW 30-100 mm, Länge 2000 mm, Ø 28 mm
- 113670 – HD-Sanierungspacker NW 30-100 mm, Länge 2500 mm, Ø 29 mm
- 20018 – HD-Sanierungspacker NW 30-100 mm, Länge 500 mm, Ø 28 mm
- 20023 – HD-Sanierungspacker NW 50-150 mm, Länge 1000 mm, Ø 42 mm
- 20015 – HD-Sanierungspacker NW 50-150 mm, Länge 1500 mm, Ø 42 mm
- 20016 – HD-Sanierungspacker NW 50-150 mm, Länge 2000 mm, Ø 42 mm
- 20024 – HD-Sanierungspacker NW 50-150 mm, Länge 2500 mm, Ø 42 mm
- 20022 – HD-Sanierungspacker NW 50-150 mm, Länge 500 mm, Ø 42 mm
- 20006 – HD-Sanierungspacker NW 70-200 mm, Länge 1000 mm, Ø 55 mm
- 20027 – HD-Sanierungspacker NW 70-200 mm, Länge 1500 mm, Ø 55 mm
- 20007 – HD-Sanierungspacker NW 70-200 mm, Länge 2000 mm, Ø 55 mm
- 20026 – HD-Sanierungspacker NW 70-200 mm, Länge 2500 mm, Ø 55 mm
- 20005 – HD-Sanierungspacker NW 70-200 mm, Länge 3000 mm, Ø 55 mm
- 20012 – HD-Sanierungspacker NW 70-200 mm, Länge 4000 mm, Ø 55 mm
- 60311 – Hausanschluss Packer HP-K, DN 100-150, 2 m mit Alukappe
- 587841 – Hausanschluss Packer HP-K, DN 100-150, 2 m mit Gummiendkopf
- 60492 – Hausanschluss Packer HP-K, DN 100-150, 4 m mit Alukappe
- 60330 – Hausanschluss Packer HP-K, DN 150-200, 1 m, mit Alukappe
- 588629 – Hausanschluss Packer HP-K, DN 150-200, 2 m, mit Gummiendkopf
- 60955 – Hausanschluss Packer HP-K, DN 150-200, 4 m mit Alukappe

- 611201 – Hausanschluss Packer HP-K, DN 150-250, 2 m, mit Gummiendkopf
- 569506 – Hausanschluss Packer HP-K, DN 150-250, 3 m, mit Alukappe
- 569508 – Hausanschluss Packer HP-K, DN 150-250, 5 m, mit Alukappe
- 529897 – Hausanschluss Packer HP-K, DN 35-50, 0,7 m, mit Alukappe
- 542187 – Hausanschluss Packer HP-K, DN 50-75, 0,7 m, mit Alukappe
- 60053 – Hausanschluss Packer HP-K, DN 70-100, 1 m mit Alukappe
- 569457 – Hausanschluss Packer Medusa, DN 100-150, 0,6 Meter
- 569458 – Hausanschluss Packer Medusa, DN 100-150, 1 Meter
- 569459 – Hausanschluss Packer Medusa, DN 100-150, 1,5 Meter
- 569460 – Hausanschluss Packer Medusa, DN 100-150, 2 Meter
- 569461 – Hausanschluss Packer Medusa, DN 150-200, 0,6 Meter
- 569462 – Hausanschluss Packer Medusa, DN 150-200, 1 Meter
- 569463 – Hausanschluss Packer Medusa, DN 150-200, 1,5 Meter
- 569464 – Hausanschluss Packer Medusa, DN 150-200, 2 Meter
- 569452 – Hausanschluss Packer Medusa, DN 70-100, 0,6 Meter
- 569453 – Hausanschluss Packer Medusa, DN 70-100, 1 Meter
- 569454 – Hausanschluss Packer Medusa, DN 70-100, 1,5 Meter
- 569456 – Hausanschluss Packer Medusa, DN 70-100, 2 Meter
- 585857 – Hutpacker / Stutzen-Packer, Größe 100 - 125
- 585858 – Hutpacker / Stutzen-Packer, Größe 125 - 160
- 585860 – Hutpacker / Stutzen-Packer, Größe 160 - 250
- 579609 – T-Packer (Hauptpacker), 200-250, 0,8 Meter
- 579610 – T-Packer (Hauptpacker), 250-300, 1 Meter
- 579611 – T-Packer (Hauptpacker), 300-400, 1 Meter
- 590971 – Ultra flex advanced packer (UFAP) 100-200, 1 Meter
- 590972 – Ultra flex advanced packer (UFAP) 100-200, 1,5 Meter
- 590973 – Ultra flex advanced packer (UFAP) 100-200, 2 Meter
- 590974 – Ultra flex advanced packer (UFAP) 100-200, 3 Meter
- 590975 – Ultra flex advanced packer (UFAP) 100-200, 4 Meter
- 590976 – Ultra flex advanced packer (UFAP) 100-200, 5 Meter
- 590977 – Ultra flex advanced packer (UFAP) 200-500, 1,5 Meter
- 590978 – Ultra flex advanced packer (UFAP) 200-500, 2 Meter
- 590979 – Ultra flex advanced packer (UFAP) 200-500, 3 Meter
- 590980 – Ultra flex advanced packer (UFAP) 200-500, 4 Meter

2. Hersteller

Erwin Witzenberger e.K.
Marktanger 14
86447 Aindling
Deutschland

Marke: SysKan
E-Mail: info@syskan.de

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Packer werden mit Druckluft gefüllt und dienen bei der Kanal- und Hausanschlusssanierung dem Einbringen und Andrücken von Linern bzw. Kurzlinern sowie dem Absperren von Leitungen.

Jeder Packer ist nur für den angegebenen Nennweitenbereich und Fülldruck geeignet.

Das Produkt ist für den gewerblichen Einsatz durch eingewiesene und fachkundige Personen bestimmt. Die Verwendung darf ausschließlich für die vorgesehenen Anwendungen und unter Beachtung der Sicherheitshinweise erfolgen.

Eine mitgelieferte Bedienungs- oder Montageanleitung ist vor der ersten Verwendung vollständig zu lesen und zu beachten.

4. Vorhersehbare Fehlanwendung

- Packer nicht außerhalb der Leitung füllen.
- Maximalen Fülldruck nicht überschreiten.
- Nicht außerhalb des angegebenen Nennweitenbereichs einsetzen.
- Nicht mit scharfkantigen Gegenständen oder ungeschützt mit Harz in Kontakt bringen (Schutzfolie verwenden).

5. Wichtige Sicherheitshinweise

Packern nur in der Leitung bzw. im Schacht füllen – niemals frei, da sie sonst platzen können. Die angegebenen maximalen Fülldrücke sowie die zulässigen Gegendrücke (Staudruck) und Rohrdurchmesserbereiche unbedingt einhalten.

Vor dem Einsetzen die Rohrinnenwand auf scharfe Kanten, Grate und Fremdkörper prüfen und die Packer vollständig im Rohr positionieren. Eine abgesperrte Leitung steht unter Gegendruck – die Packer kann sich bei Überlastung lösen und herausgeschleudert werden.

Während des Füllens und solange die Packer unter Druck steht, darf sich niemand vor der Packer im Rohr- oder Schachtbereich aufhalten. Packer vor dem Entfernen vollständig entleeren und den Gegendruck in der Leitung abbauen.

Vor jedem Einsatz Packernkörper, Ventil, Schlauch und Anschlüsse auf Risse, Alterung und Beschädigung prüfen. Nur geeignete, druckbegrenzte Füllgeräte mit Manometer verwenden.

Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe und bei Bedarf Gehörschutz.

Den Arbeitsbereich, insbesondere an Schächten und im öffentlichen Verkehrsraum, ausreichend absichern und die geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften beachten.

6. Verwendung

6.1 Vorbereitung

Blase passend zu Durchmesser und Medium wählen, auf Beschädigung prüfen, Rohrinnenwand kontrollieren und Füllgerät mit Manometer anschließen.

6.2 Anwendung

Blase vollständig in die Leitung einführen, gegen Verschieben sichern und langsam bis zum angegebenen Fülldruck füllen. Druck während der Arbeit kontrollieren. Zum Entfernen zuerst den Gegendruck abbauen, dann die Blase vollständig entleeren und herausziehen.

6.3 Nach der Verwendung

Blase reinigen, auf Beschädigung prüfen und leicht befüllt bzw. entspannt trocknen lassen.

7. Lagerung

- Kühl, trocken und dunkel lagern; vor Sonnenlicht, Ozon, Frost, Hitze und Öl schützen.
- Nicht knicken oder mit scharfkantigen Gegenständen lagern.
- Gummi altert – Herstellungsdatum und Lebensdauer beachten.

8. Restrisiken

Platzen der Blase

Bei Überdruck, Beschädigung oder Füllen außerhalb der Leitung kann die Blase platzen.

Herausschleudern

Bei zu hohem Gegendruck kann sich die Blase lösen und herausgeschleudert werden.

Alterung

Gealterter oder beschädigter Gummi kann versagen.

Kontakt mit Abwasser

Abwasser und Ablagerungen können Krankheitserreger enthalten. Schutzausrüstung tragen und auf Hygiene achten.

9. Entsorgung

Produkt und Verpackung entsprechend den am Einsatzort geltenden gesetzlichen und kommunalen Vorschriften entsorgen.

10. Hersteller- und Produktkennzeichnung

SysKan
Sanierungs- und Hausanschlusspacker
Art.-Nr.: je nach Ausführung

Hersteller: Erwin Witzenberger e.K.
Marktanger 14
86447 Aindling
Deutschland
info@syskan.de

11. Interne GPSR-Risikoanalyse

Produkt: Sanierungs- und Hausanschlusspacker
Marke: SysKan
Artikelnummer: je nach Ausführung
Hersteller: Erwin Witzenberger e.K.
Bewertungsgrundlage: bestimmungsgemäße und vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung

Gefährdung: Platzen/Herausschleudern

Mögliche Beeinträchtigung: schwere Verletzungen. Risikominderung: Druckgrenzen, Füllen nur in der Leitung, Aufenthaltsverbot vor der Blase, Sicherung.

Gefährdung: Alterung des Gummis

Mögliche Beeinträchtigung: Versagen. Risikominderung: Prüfung vor jedem Einsatz, sachgerechte Lagerung.

Gefährdung: Kontakt mit Abwasser

Mögliche Beeinträchtigung: Infektionen. Risikominderung: Schutzausrüstung tragen, Hygienemaßnahmen beachten.

Erstellt am: 12.10.2026

Hersteller: Erwin Witzenberger e.K. | Marktanger 14 | 86447 Aindling | Deutschland

Marke: SysKan | E-Mail: info@syskan.de