GPSR-PRODUKT- UND SICHERHEITSDOKUMENTATION

Schiebestangen

Marke: SysKan

Artikelnummer: je nach Ausführung (siehe Abschnitt 1)

Produktart: Schiebestange (Glasfaser bzw. Kunststoff) mit Kupplung

1. Technische Daten und Ausführungen

Dieses Dokument gilt für die folgenden Ausführungen. Maße, Gewichte, Drücke und weitere technische Daten der jeweiligen Ausführung sind der Produktseite bzw. dem Produktetikett zu entnehmen.

- 20696 – Schiebestange 11 mm Ø - Länge: 1,5 m mit 10 mm-Kupplung
- 20521 – Schiebestange 4,5 mm Ø - Länge 1,5 m mit 10 mm-Kupplung
- 20520 – Schiebestange 6 mm Ø - Länge 1,5 m mit 10 mm-Kupplung
- 20697 – Schiebestange 7,5 mm Ø - Länge 1,5 m mit 10 mm-Kupplung
- 90064 – Schiebestange 9 mm Ø - Länge 1,5 m mit 10 mm-Kupplung

2. Hersteller

Erwin Witzenberger e.K.
Marktanger 14
86447 Aindling
Deutschland

Marke: SysKan
E-Mail: info@syskan.de

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Schiebestangen dienen dem Einschieben von Werkzeugen, Schiebedüsen, Zugseilen oder Kameras in Rohrleitungen. Sie werden über die Kupplungen miteinander verbunden.

Das Produkt ist für den gewerblichen Einsatz durch eingewiesene und fachkundige Personen bestimmt. Die Verwendung darf ausschließlich für die vorgesehenen Anwendungen und unter Beachtung der Sicherheitshinweise erfolgen.

4. Vorhersehbare Fehlanwendung

- Nicht über den zulässigen Biegeradius hinaus biegen.
- Nicht als Hebel oder Zugseil für Lasten verwenden.
- Nicht in der Nähe von Freileitungen oder spannungsführenden Teilen verwenden.

5. Wichtige Sicherheitshinweise

Gebrochene Glasfaserstangen können splittern – Handschuhe tragen und beschädigte Stangen aussortieren.

Kupplungen vor dem Einschieben auf festen Sitz prüfen.

Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe und bei Bedarf Gehörschutz.

6. Verwendung

6.1 Vorbereitung

Stangen auf Brüche und Beschädigungen prüfen und fest kuppeln.

6.2 Anwendung

Stangen gleichmäßig und ohne Gewalt vorschieben. Bei Widerstand zurückziehen und erneut ansetzen.

6.3 Nach der Verwendung

Stangen reinigen und auf Beschädigung prüfen.

7. Lagerung

- Gerade bzw. aufgerollt, trocken und vor UV-Licht geschützt lagern.

8. Restrisiken

Splitter

Gebrochene Glasfaserstangen.

Zurückschnellen

Gebogene Stangen können zurückschnellen.

9. Entsorgung

Produkt und Verpackung entsprechend den am Einsatzort geltenden gesetzlichen und kommunalen Vorschriften entsorgen.

10. Hersteller- und Produktkennzeichnung

SysKan
Schiebestangen
Art.-Nr.: je nach Ausführung

Hersteller: Erwin Witzenberger e.K.
Marktanger 14
86447 Aindling
Deutschland
info@syskan.de

11. Interne GPSR-Risikoanalyse

Produkt: Schiebestangen
Marke: SysKan
Artikelnummer: je nach Ausführung
Hersteller: Erwin Witzenberger e.K.
Bewertungsgrundlage: bestimmungsgemäße und vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung

Gefährdung: Splitter/Zurückschnellen

Mögliche Beeinträchtigung: Schnitt- und Augenverletzungen. Risikominderung: Prüfung, Handschuhe, Schutzbrille.

Erstellt am: 12.10.2026

Hersteller: Erwin Witzenberger e.K. | Marktanger 14 | 86447 Aindling | Deutschland

Marke: SysKan | E-Mail: info@syskan.de